

NS-T52 系列

筒装式，温度传感器


- 应用于工业及机械液压、发动机、空调、空压等领域
- A级、B级精度
- 专门为液体、气体领域所开发的通用温度计
- 可在需要弯曲保护管的过程中使用
- EMC屏蔽和CE认证
- 多种连接方法
- 可另行设计特殊的几何形状，
以适应现场需要




技术参数 Technical Parameter

参数	Specifications	技术指标	Technical Data
测量原理	Measuring principle	Pt100 Pt1000	
测量范围	Measuring range	-200~500 C	
探头长度	Probe length	10~100mm (可选)	
探头材料	Probe material	不锈钢/黄铜	Stainless steel/Copper
探头耐压	pressure resistance	≤10MPa	
防护等级	IP protection	IP66	

外形尺寸图 Dimensions



标准 1



标准 2

选型表 Model code:

NS-	商标
型号	产品名称
T52	温度传感器
代码	输出形式
1	外形标准1
2	外形标准2
代码	电气连接
1	直出线
-	-
代码	插入测量
1	Pt100
4	Pt1000
-	-
代码	探头直径D,单位mm
3	3mm
5	5mm
6	6mm
8	8mm
T	客户定制
-	-
L	L为探头长度, 单位为mm
(000)	其他

NS- T52 1 1 - 1 - 5 - 16mm (2m导线) ← 选型举例